ENTRETIEN DU SYSTEME D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

JARDI-ASSAINISSEMENT

➢ Description du dispositif

Le JARDI-ASSAINISSEMENT est un système de traitement basé sur le principe de la filtration des eaux usées sur une succession de deux filtres plantés de végétaux aquatiques.
La pollution est dégradée par les bactéries qui s'installent naturellement dans les filtres.

➢ Entretien et maintenance du système

L'entretien du système d'assainissement non collectif est important pour lui garantir une durée de vie optimale et éviter tout colmatage des filtres.

Les conditions d'entretien et de maintenance de votre installation sont présentées de manière détaillée dans le **guide utilisateur** qui vous a été remis par votre installateur.

Vidange des boues →

Les boues s'accumulent à la surface des filtres.
La vidange est préconisée environ **tous les 10 ans.**

Contactez votre SPANC s'il dispose d'un service de vidange.
OU BIEN contactez un vidangeur de votre choix.

Entretien et maintenance de la filière →

- Alternance hebdomadaire des lits du filtre vertical à réaliser manuellement. Désherbage annuel des deux filtres verticaux et horizontaux à la reprise de la végétation. Faucardage annuel des parties aériennes fanées au début du printemps. Surveillance du poste de relevage (tous les 3 mois) et nettoyer la cuve et les éléments au jet si besoin. Une fois par an, sortir la pompe de la cuve pour procéder à un nettoyage des dépôts.
- Changement de la pompe à prévoir tous les 10 ans.

SI VOUS SOUHAITEZ UN CONTRAT D'ENTRETIEN ANNUEL DE VOTRE DISPOSITIF, RENSEIGNEZ-VOUS AUPRES DE VOTRE INSTALLATEUR (COUT : 150 A 200 €/ AN)

➢ Conseils et recommandations

Il est conseillé de surveiller régulièrement l'ensemble des équipements. Cette simple surveillance visuelle, qui prend 10 minutes, permet de vérifier le bon fonctionnement de votre filière et de détecter très rapidement un dysfonctionnement.

Vérifiez le bon écoulement des effluents, l'absence d'eaux stagnantes sur les filtres. Assurez-vous qu'il n'y a pas d'odeurs anormales. Contrôlez l'aspect visuel du rejet ; un rejet trouble ou contenant beaucoup de particules en suspension peut être le signe d'un dysfonctionnement.

Pour vous aider :

↳ Si vous constatez des dysfonctionnements de votre assainissement individuel, contactez votre installateur et/ ou le SPANC.

↳ Pour tout renseignement sur votre filière ou sur les conditions de son entretien et sa maintenance, contactez votre S.P.A.N.C.

ASSOCIATION DES TECHNICIENS DE SERVICES PUBLICS D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF DES PYRENEES ATLANTIQUES
ATANC 64

PYRENEES ATLANTIQUES
LE DEPARTEMENT

CARNET D'ENTRETIEN

Vidange des boues

Date de la vidange	Prestataire

Pensez à garder le bon de vidange qui vous sera fourni par le prestataire, il vous sera demandé par le SPANC lors du contrôle de l'installation

Entretien du système

Date de l'intervention	Opérations effectuées

Observations

……
……
……
……
……